



## Hornos

### Hornos ADVANCE PLUS

## HORNO ADVANCE PLUS, APE-102

<u>DIMENSIONES</u>		Artículo neto	Embalado
Largo	mm	<b>1.130,00</b>	<b>1.200,00</b>
Fondo	mm	<b>1.063,00</b>	<b>1.200,00</b>
Alto	mm	<b>1.117,00</b>	<b>1.270,00</b>
Peso	Kg	<b>250,00</b>	<b>270,00</b>
Volumen	m3	<b>1,34</b>	<b>1,83</b>

### ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	KW	
Tensión 230V - I+N		
Tensión 230V - III		<b>3x25+T - 100 A</b>
Tensión 400V - III+N		<b>4x10+T - 63 A</b>

### FONTANERÍA - AGUA

Consumo máximo de agua (lit/h)	<b>40,00</b>
Presión de red (Kg/cm2)	<b>2 - 4</b>

### GAS

No necesita

### VAPOR

No necesita

### AIRE Comprimido

No necesita

<u>NIVEL SONORO</u>	(dB)	<b>62,00</b>
---------------------	------	--------------

### HORNO ADVANCE PLUS, APE-102

La alta tecnología aplicada a la cocina:

- Alta calidad profesional en la cocina
- Precisión y exigencia en el trabajo
- Excelentes resultados
- Ahorro en tiempo y costes

Capacidad para 20 bandejas GN-1/1 ó 10 bandejas GN-2/1.

Control de funcionamiento mediante pantalla "touch control"

4 modos de cocción: Vapor, Vapor Regulable (Control de Humedad durante la cocción), Regeneración y Convección (hasta 300°C)

Opción de precalentamiento de la cámara.

Modo control de horno sencillo, "Fagor Easy".

Gestión de programas de cocción "Fagor Cooking".

Control de cocción por bandejas, "Fagor Multi- Tray System".

Programación retardada de: Cocción, Cocción baja temperatura, y Lavado de la cámara.

Historial: Grabación de diferentes modos de cocinado utilizados.

3 Velocidades - 2 potencias.

Sistema Cold-Down de enfriamiento de cámara.

Sistema "auto-reverse" para inversión del giro del ventilador.

5 programas de lavado de la cámara.

Sonda con dispositivo multisensor de temperaturas.

Software para PC de gestión: Historial, recetas. HACCP, manuales...

Sistema HACCP de registro de datos de cocción.

Generador de vapor provisto de detector de cal.

Sistema de descalcificación semi-automático.

Vaciado automático del generador cada 24 horas de cocción.

Sistema de detección de errores. Sistema modo SAT.

Puerta con mecanismo de cierre hermético rápido, con doble cristal.

Cristal interno abatible.

Protección IPX-5.

Ducha retráctil.

Potencia: 31,2 kW.

Dimensiones: 1.130 x 1.063 x 1.117 mm.

Accesorios opcionales:

- Estructura portabandejas EB-102 y portaplatos EP-102, y carro portaestructura CP-102
- Soporte SH-102
- Armario soporte neutro ANH-102 o caliente ACH-102

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	957	825	110		Prever Interruptor diferencial 300 mA
AGUA FRIA	1.059	625	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma
AGUA FRIA DESC.	989	625	110	3/4"	Prever llave de corte en la toma
DESAGÜE	683	197	110	30x25	Pendiente del 5%

