



CENTRIFUGA OSCILANTE

| MODELO CI 15 |



Unidad		CI-15
Ancho	mm.	750
Alto	mm.	1010
Profundidad	mm.	750
Diámetro canasto	mm.	500
Altura canasto	mm.	300
Factor G		555
Motor	Hp.	2
Peso	Kg.	137

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LOS PROCESOS DE LAVADO



		CIP 15	CIP 30	CIP 60
Capacidad (ropa seca)	Prendas de jeans	15 kg	30 Kg	60 kg
Tambor Interior				
Diámetro	Mm	500 mm	600 mm	800 mm
Profundidad	mm	300 mm	400 mm	450 mm
Factor de Carga	-	1:04	01:03,8	01:03,8
Rotación	Rpm	1450 rpm	980 rpm	1020 rpm
Factor G				
50 hz	hz	587 Hz		
60 hz	hz	845 Hz		
Potencia del Motor	HP	2 HP	3 Hp	5,5 HP
Desagote	Ø	Ø 2	Ø 2	Ø 2 ½
Consumo Electr. del Motor	Kw / h			
Drenage	Bsp			
Gabinete de Acero Inoxidable		Si	Si	Si
Tapa de Gabinete		Opcional	Opcional	Opcional
Señalización Sonora				
Reloj de Tiempo		Opcional	Opcional	Si
Señalización luminosa de marcha			Opcional	Opcional
Protector Termico y tablero			Opcional	Opcional
Freno		Pedal	Pedal	Pedal
Sistema de Tensores				
Pernos de Anclaje al Piso		4	3	3
Base		Fundicion	Hierro	Hierro

Detalles: Centrífuga Oscilante CI 15

