

Centrifugadoras Marca ALOÑA

CIPM 16 | 30 | 60 | 100



SOLUCIONES INTEGRALES EN PROCESOS DE LAVADO

www.alona.com.ar



- Sistema de protección con traba de seguridad y botón de emergencia supervisada por relevador de seguridad.
- El accionamiento es controlado por el CLP y el inversor de frecuencia. Posee sistema de protección para elementos girantes.
- Proporciona el equilibrio de carga automático.
- Control de tiempo de centrifugado y apagado automático.
- Alarma de audiovisual. cuando el sistema de emergencia esté activado.
- Sistema de seguridad impidiendo la apertura de la tapa mientras haya movimiento en el canasto y no permitiendo el funcionamiento del equipo si la tapa está abierta.
- **Centrifugadora basculante:**
Cesto con acoplamiento directo al eje del motor. No es necesario fijar al suelo.
- **Centrifugadora trípode:**
Poleas y correas en "V". Accionadas por motor eléctrico trifásico. Cuerpo del canasto suspendido por eslabones y cadenas en tres columnas fijadas al piso.

		CIP 16	CIP 30	CIP 60	CIP 100
Capacidad de carga	kg	16	30	60	100
Volumen Canasto	dm ³	80,8	150,2	250	500
Diametro canasto	mm	550	750	880	1100
Profundidad el canasto	mm	340	340	420	530
Factor de carga	dm ³ /kg	1:5	1:5	1:5	1:5
Potencia motor	cv	2	3	5	10
Rotación	rpm	1000	900	900	900
Consumo medio	kW/h	1,5	2,2	3,7	7,5
Salida de agua	Ø	2"	4"	4"	5,5"
Altura	mm	980	880	930	1100
Anchura	mm	700	1410	1600	2000
Profundidad	mm	700	1410	1600	2100
Peso liq. aprox.	kg	210	380	490	950