



LAVADORA DE CENTRIFUGADO ESTÁNDAR
LN-18 MAC



<u>DIMENSIONES</u>		<u>Artículo neto</u>	<u>Embalado</u>
Largo	mm	788,00	830,00
Fondo	mm	895,00	1.160,00
Alto	mm	1.321,00	1.560,00
Peso	Kg	246,00	276,00
Volumen	m3	0,93	1,33

SOLUCIONES INTEGRALES PARA ROPA BLANCA DE HOTELES



Características Descriptivas

Capacidad de carga: 18 kg (relación 1:10)

Construcción en acero inoxidable. Control de microprocesador electrónico tipo M. 16 programas de lavado estándares con opción de seleccionar como estándar cualquiera de ellos.

Niveles de agua configurables: +/- 10%. Posibilidad de configurar los tiempos y temperaturas de cada fase y anularlas. Seguimiento de fases mediante 8 leds indicadores. / Pantalla de 7 segmentos con dígitos. / Hasta 4 señales de dosificación. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla, por parte posterior de la máquina. Cubeta de detergentes con 4 compartimentos (prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes).

Cierre de puerta con seguridad de apertura.

Motor con variador de frecuencia incorporado.

Volumen del tambor: 180 litros. / Dimensiones del tambor: Ø 770 mm x 470 mm.

Diámetro de la puerta: 373 mm. / Factor G: 100 / Velocidad de centrifugado: 507 r.p.m.

Máquina rígida. Máquina homologada con el Certificado WRAS. Máquina Certificada ETL.

Es necesario instalar con elementos de anclaje al suelo (no incluidos en el precio, se solicitan por separado).

Sistema de calentamiento con agua caliente de la red.

potencia eléctrica máxima: 1,50 kW

Dimensiones: 788 x 895 x 1.321 mm.

ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	KW	1,50
Tensión 230V - I+N		2x1,5+T-16 A
Tensión 230V - III		
Tensión 400V - III+N		

AGUA

Consumo máximo de agua (lit/h)	218,00
Presión de red (Kg/cm ²)	2 - 4

GAS

No necesita

VAPOR

No necesita

AIRE Comprimido

No necesita

NIVEL SONORO

(dB)

60,00

Datos para las acometidas	X	Y	Z	Diámetros	Información
ELECTRICIDAD	109	0	1.129		0
DESAGÜE	347	0	80	2"	
AGUA FRÍA	815	0	1.320	3/4"	
AGUA CALIENTE	660	0	1.300	3/4"	

