

CENTRIFUGA OSCILANTE

| MODELO CI 15 |



	Unidad	CI-15
Ancho	mm.	750
Alto	mm.	1010
Profundidad	mm.	750
Diámetro canasto	mm.	500
Altura canasto	mm.	300
Factor G		555
Motor	Нр.	2
Peso	Kg.	137

SOLUCIONES INTEGRALES PARA LOS PROCESOS DE LAVADO





SOLUCIONES INTEGRALES PARA LOS PROCESOS DE LAVADO

	CID 45	CID 20	CIP 60
_			
	15 kg	30 Kg	60 kg
de jeans			
	500 mm	600 mm	800 mm
mm	300 mm	400 mm	450 mm
-	1:04	01:03,8	01:03,8
Rpm	1450 rpm	980 rpm	1020 rpm
hz	587 Hz		
hz	845 Hz		
HP	2 HP	3 Нр	5,5 HP
Ø	Ø2	Ø2	Ø 2 ½
Kw/h			
Bsp			
Inoxidable	Si	Si	Si
	Opcional	Opcional	Opcional
ora			
	Opcional	Opcional	Si
a de marcha		Opcional	Opcional
y tablero		Opcional	Opcional
	Pedal	Pedal	Pedal
res			
	4	3	3
	Fundicion	Hierro	Hierro
	- Rpm hz hz HP Ø Kw/h	de jeans Mm 500 mm 300 mm - 1:04 Rpm 1450 rpm hz 587 Hz hz 845 Hz HP 2 HP Ø Ø 2 Kw / h Bsp Inoxidable Si Opcional ora Opcional a de marcha y tablero Pedal res 4	Prendas de jeans Mm 500 mm 600 mm mm 300 mm 400 mm - 1:04 01:03,8 Rpm 1450 rpm 980 rpm hz 587 Hz hz 845 Hz HP 2 HP 3 Hp Ø Ø 2 Kw / h Bsp Inoxidable Si Si Opcional Opcional ora Opcional opcional opcional y tablero Pedal Pedal opcional opcional opcional opcional opcional opcional opcional

Detalles: Centrifuga Oscilante Cl 15







VEN-D-005 Vers. 01 Rev. 15/11/13